

VALVULA SOLENOIDE DE PURGA AUTOMATICA / VALVULA SOLENOIDE TEMPORIZADA



Aplicaciones

El temporizador está diseñado para controlar tanto la duración como la frecuencia del período en el que la válvula está energizada y durante el cual se evacua el condensado.

Compresores de aire

Sistemas de secado de aire

Sistemas de secado refrigerado

Principales características

Botón de reinicio y prueba manual.

Leds para indicar el funcionamiento.

Clasificadas para Servicio Continuo.

2 Vías Normalmente Cerrado

La flecha de flujo en el cuerpo indica la dirección del flujo.

Válvula de corte y filtro incorporado

Modelo	VST-BF
Rango de presión Máxima	16 bar
APAGADO/min	0.5 a 45 minutos
ENCENDIDO-SEG	0.5 a 10 segundos
Accionamiento Manual	Mediante boton de TEST
Voltajes disponibles	12/ 24 / 110 / 220 / 380 VAC/ 12 / 24 DC
<ul style="list-style-type: none">• Temperatura de funcionamiento	-40°C a +60°C
<ul style="list-style-type: none">• Material	Bronce
<ul style="list-style-type: none">• Tamaño de conexión	1/2

Referencias

VST-BF-220V-S

VST-BF-110V-S

VST-BF-24VDC-S